

PERSBERICHT

Een stapje voor met de nieuwe Kverneland Alentix schijvenstrooier

De beste strooier in de markt, nu nóg beter

Augustus 2025 Nieuw-Vennep, Nederland



Strooien naar een hoger niveau getild met de Kverneland Alentix 8047 GI

Kverneland introduceert met trots de vernieuwende en hoogwaardige Alentix schijvenstrooier. Deze geavanceerde schijvenstrooier levert optimale strooiresultaten, ongeëvenaarde precisie en maximale efficiëntie onder de meest uitdagende omstandigheden. De Alentix is ontworpen om de productiviteit per werkdag te verhogen, onderhoud te minimaliseren en om nóg preciezer te strooien, zodat telers zo schoon en efficiënt mogelijk kunnen werken.

De Alentix schijvenstrooier is ontworpen voor precisie en capaciteit. Met een kuipinhoud van maximaal 4700 liter en een nauwkeurig strooibeeld, zelfs op een werkbreedte van 54m, is deze machine gemaakt voor optimale efficiëntie.

Het gloednieuwe RapidRate-doseersysteem past de dosering zeer snel aan op basis van bijvoorbeeld de rijnsnelheid of variabele taakkaarten, waardoor te allen tijde de optimale hoeveelheid meststof wordt gestrooid. Het gepatenteerde rechthoekige doseersysteem is centraal boven het RotaFlow 100-strooisysteem geplaatst en garandeert een gelijkmatige toevoer van meststof.

Het vernieuwde RotaFlow 100-strooisysteem met 8 schoepen brengt de korrel op snelheid alvorens deze de schoep raakt om korrelbreuk te vermijden. De 8 schoepen zorgen voor een zeer nauwkeurige plaatsing. De timingbus, die het afgiftepunt van de korrel op de schoep bepaalt, heeft een bereik van 100° en is per 1° in te stellen. Dit resulteert in een heel nauwkeurige werkbreedtebepaling en sectieregeling.

Het weegsysteem op de Alentix-strooier is uitgerust met vier weegcellen en een dubbele referentiesensor die ervoor zorgt dat het strooibeeld altijd nauwkeurig blijft, ondanks invloeden zoals gaten, hellingen of wisselende snelheden. Het weegsysteem weegt continu en in realtime, waardoor softwarematige filters of complexe herkalibraties overbodig zijn.

De Alentix is gebouwd op een robuust frame met een geïntegreerde *quick hitch* om snel en gemakkelijk aan te koppelen. De strooier is uitgerust met een achterklep die kan worden neergeklapt tot een platform om op te staan, voor eenvoudig vullen of controleren van de kuip. Het nieuwe design van de strooier is gericht op het makkelijk schoonmaken van de machine. De spatborden en de plastic kappen zijn gemakkelijk te verwijderen, zodat schoonmaken een simpele klus wordt.

De nieuwe Alentix-schijvenstrooier is ontworpen voor hoge snelheden onder de zwaarste omstandigheden en is gebouwd voor duurzaamheid en minimaal onderhoud, wat resulteert in een hogere productiviteit. Vanaf 2026 is er voor de Benelux een gelimiteerde oplage beschikbaar in de kuipinhouden hoger dan de huidige strooier range: 3925 of 4700 liter.

-- EIND --

[Download high resolution images](#)



[Kverneland Alentix 8047 GI – studio picture](#)



[Kverneland Alentix 8047 GI – studio picture](#)



[Kverneland Alentix 8047 GI – field picture](#)

Voor meer info, neem contact op met:

Steffie van den Dries
Product Manager Crop Care
Kverneland Group Benelux BV, Dronten
E-Mail: steffie.vanden.dries@kvernelandgroup.com

Kverneland on Social Media



[Kverneland](#)



[kvernelandgrp](#)



[Kverneland](#)



[Kverneland Group](#)