

PERSBERICHT

Een nieuwe generatie variabele kamerpers van Vicon, maak kennis met de VariBale. Het draait allemaal om de baal!

15.07.2025, Dronten, Nederland.



De geheel nieuwe VariBale wordt geleverd met een reeks functies die zijn ontworpen voor elke toepassing.

“Passie” en “balenpersen” zijn altijd hand in hand gegaan bij Vicon, waardoor het bedrijf de afgelopen decennia een voortdurende innovatiehouding heeft weten te behouden in het segment van de ronde balenpersen. De VariBale is een volledig nieuwe serie met variabele perskamer, waarbij de nadruk ligt op betrouwbaarheid en onderhoudsgemak en die een leidende rol speelt op het gebied van baalkwaliteit en -dichtheid. Daarnaast is de pers voorzien van unieke TIM-functies.

De Vicon VariBale-serie is ontworpen om nieuwe normen te stellen op het gebied van efficiëntie, betrouwbaarheid, onderhoudsgemak en gebruikscomfort, waardoor de werkdruk wordt verlicht en de productiviteit wordt verhoogd.

Breed aanbod van nieuwe generatie balenpersen met variabele kamer

De nieuwe balenpersen met variabele kamer van Vicon zijn verkrijgbaar in twee modellen: VariBale 160 (voor balen tot 1,65 m diameter) en VariBale 190 (voor balen tot 1,85 m diameter). Elk model biedt drie invoeropties voor verschillende gewasomstandigheden en toepassingen: de kosteneffectieve EasyFeed, de PowerFeed met gladde rotor en de ChopFeed met 15 afzonderlijk beschermde messen.

Balenpersen op een nieuw niveau

Een 520 mm grote rotor, een 2,30 m brede pick-up en het nieuwe hydraulische systeem zetten nieuwe normen op het gebied van invoercapaciteit en baaldichtheid, terwijl de extreem korte bind- en achterklepcyclus maximale output en capaciteit bieden.

Belangrijke kenmerken, zoals de geïntegreerde tandwielkast, smeerbare externe lagers, grote rollen en een eenvoudige en rechte aandrijflijn, verbeteren de betrouwbaarheid en prestaties.

Het onderhoud is tot een minimum beperkt dankzij het innovatieve ontwerp van het frame en de aandrijfelementen, de uitstekende toegankelijkheid, de minimale vuilafzetting en opties zoals automatische vetsmering en werklampen.

Het beproefde PowerBind-netsysteem, met de laagst geplaatste rol aan de voorzijde op de markt, zorgt voor een snelle en gelijkmatige netaanbrenging en een hoog Bedieningscomfort. De nieuwe verticale bergruimte voor reserve rollen vermindert de ophoping van gewasresten en vereenvoudigt de bediening.

De technologisch meest geavanceerde balenpersen op de markt

Het eerste TIM-systeem van Vicon heeft al belangrijke taken van de bestuurder geautomatiseerd, zoals stoppen voor het binden en het lossen van balen, waardoor het aantal handmatige handelingen tijdens het persen is teruggebracht van tien naar slechts twee.

De nieuwe VariBale kan nu worden uitgerust met **TIM Pack 2.0**, dat nog meer belangrijke innovaties biedt:

Auto Feed Control, met hydraulisch zwenkbare dissel en TIM-gestuurde kleppen, stuurt de pers automatisch naar links of rechts op basis van zwadindicatoren. Dit zorgt voor dichte, goed gevormde balen en houdt de tractorwielen uit het gewas, waardoor verontreiniging wordt voorkomen.

Auto Blockage Control bewaakt de gewasdoorstroming en reageert sneller dan een mens om de tractor en de aftakas te stoppen bij blokkades. Het vereenvoudigt ook het deblokken met een semi-automatisch proces, waardoor stilstand tot een minimum wordt beperkt.

De VariBale-serie ondersteunt geavanceerde ISOBUS-technologie, waaronder **Vicon Sync** en **FarmCenter** cloudconnectiviteit voor gedetailleerde monitoring van het machinepark en de productiviteit.



Vicon VariBale-serie balenpersen met TIM Pack 2.0

-- EIND --

Download high-resolution images:



[Vicon VariBale 190 – TIM Pack 2.0 in the field](#)



[Vicon VariBale 190 – TIM Pack 2.0](#)

Wilt u meer info? Neem contact op met:

Bart Klein Hofmeijer
Productmanager Hooibouw
Kverneland Group Benelux BV

Tel: +316 138 741 44

Email: bart.klein.hofmeijer@kvernelandgroup.com

Vicon on Social Media



[Vicon](#)



[@KvernelandGroup](#)



[kvernelandgrp](#)



[Vicon](#)



[Kverneland Group](#)